Приложение №6
к Концессионному соглашению в отношении
объектов теплоснабжения и
централизованных систем горячего водоснабжения
от_____ № _____

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности концессионера по теплоснабжению и централизованному горячему водоснабжению

1. Котельная с сетью теплоснабжения и горячего водоснабжения, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 20

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	3805,15	3805,15	3805,15	3805,15	3805,15	3805,15	3805,15	3805,15	3805,15	3805,15	3805,15
Показатели надежности горячей воды:											
6. Удельное количество аварий в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
8. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56
Показатели энергетической эффективности горячей воды											
9. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое в технологическом процессе, Гкал/куб. м:	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
10. Подогрев воды, Гкал/куб. м	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068

2. Котельная с сетью теплоснабжения и горячего водоснабжения, г. Енисейск, ул. Ленина, 14В

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	0,64255	0,64255	0,64255	0,64255	0,64255	-	-	-	-	-	-
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	-	-	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	-	-	-	-	-	-
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	-	-	-	-	-	-
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	1702,63	1702,63	1702,63	1702,63	1702,63	-	-	-	-	-	-
Показатели надежности горячей воды:											
6. Удельное количество аварий в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	0,725637	0,725637	0,725637	0,725637	0,725637	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	-	-	-	-	-	-
8. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	-	-	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности горячей воды											
9. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое в технологическом процессе, Гкал/куб. м:	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	-	-	-	-	-	-
10. Подогрев воды, Гкал/куб. м	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	-	-	-	-	-	-

3. Котельная с сетью теплоснабжения, г. Енисейск, ул. Ленина, 25/15

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	2,993	2,993	2,993	2,993	2,993	2,993	2,993	2,993	2,993	2,993	2,993
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	605,85	605,85	605,85	605,85	605,85	605,85	605,85	605,85	605,85	605,85	605,85

4. Котельная с сетью теплоснабжения, г. Енисейск, ул. Ленина, 40В

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	0,863558	0,863558	0,863558	0,863558	0,863558	0,863558	0,863558	0,863558	0,863558	0,863558	0,863558
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	0,833333	0,833333	0,833333	0,833333	0,833333	0,833333	0,833333	0,833333	0,833333	0,833333	0,833333
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	478,57	478,57	478,57	478,57	478,57	478,57	478,57	478,57	478,57	478,57	478,57

5. Котельная с сетью теплоснабжения, г. Енисейск, ул. Ленина, 160

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,249	0,249	0,249	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	2968,35	2968,35	2968,35	2968,35	2968,35	2968,35	2968,35	2968,35	2968,35	2968,35	2968,35

6. Котельная с сетью теплоснабжения и горячего водоснабжения, г. Енисейск, ул. Горького, 42А

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	0,843	0,843	0,843	0,843	0,843	0,843	0,843	0,843	0,843	0,843	0,843
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	1443,00	1443,00	1443,00	1443,00	1443,00	1443,00	1443,00	1443,00	1443,00	1443,00	1443,00
Показатели надежности горячей воды:											
6. Удельное количество аварий в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	1,119821	1,119821	1,119821	1,119821	1,119821	1,119821	1,119821	1,119821	1,119821	1,119821	1,119821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
8. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43
Показатели энергетической эффективности горячей воды											
9. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое в технологическом процессе, Гкал/куб. м:	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
10. Подогрев воды, Гкал/куб. м	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064

7. Котельная с сетью теплоснабжения, г. Енисейск, ул. Худзинского, 73А

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	0,958
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	789,20	789,20	789,20	789,20	789,20	789,20	789,20	789,20	789,20	789,20	789,20

8. Котельная с сетью теплоснабжения, г. Енисейск, ул. Крупской, 41

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	0,674	0,674	0,674	0,674	0,674	0,674	0,674	0,674	0,674	0,674	0,674
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704	3,704
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	647,59	647,59	647,59	647,59	647,59	647,59	647,59	647,59	647,59	647,59	647,59

9. Котельная с сетью теплоснабжения, г. Енисейск, ул. Попова, 21

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	1,428571	1,428571	1,428571	1,428571	1,428571	1,428571	1,428571	1,428571	1,428571	1,428571	1,428571
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	2,967	2,967	2,967	2,967	2,967	2,967	2,967	2,967	2,967	2,967	2,967
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	345,86	345,86	345,86	345,86	345,86	345,86	345,86	345,86	345,86	345,86	345,86

10. Котельная с сетью теплоснабжения, г. Енисейск, ул. Горького, 31А

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	2,479	2,479	2,479	2,479	2,479	2,479	2,479	2,479	2,479	2,479	2,479
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	586,62	586,62	586,62	586,62	586,62	586,62	586,62	586,62	586,62	586,62	586,62

11. Сеть теплоснабжения от котельной: г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	0,905	0,905	0,905	0,905	0,905	0,905	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,18018	0,18018	0,18018	0,18018	0,18018
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	1,262	1,262	1,262	1,262	1,262	1,262	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	688,00	688,00	688,00	688,00	688,00	688,00	1391,47	1391,47	1391,47	1391,47	1391,47

12. Сеть теплоснабжения от котельной: г. Енисейск, ул. Ленина, 67

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	0,842	0,842	0,842	0,842	0,842	0,842	0,842	0,842	0,842	0,842	0,842
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	2,678	2,678	2,678	2,678	2,678	2,678	2,678	2,678	2,678	2,678	2,678
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	464,26	464,26	464,26	464,26	464,26	464,26	464,26	464,26	464,26	464,26	464,26

13. Сеть теплоснабжения от котельной: г. Енисейск, ул. Ленина, 89А

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	-	-	-	-	-
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	-	-	-	-	-
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	162,34	162,34	162,34	162,34	162,34	162,34	-	-	-	-	-

14. Сеть теплоснабжения от котельной: г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/6

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	0,734	0,734	0,734	0,734	0,734	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	2,1491	2,1491	2,1491	2,1491	2,1491	2,1491
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	4099,82	4099,82	4099,82	4099,82	4099,82	6814,69	6814,69	6814,69	6814,69	6814,69	6814,69

15. Сеть теплоснабжения от котельной: г. Енисейск, ул. Ванеева, 63А

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	1063,46	1063,46	1063,46	1063,46	1063,46	1063,46	1063,46	1063,46	1063,46	1063,46	1063,46

16. Сеть теплоснабжения, г. Енисейск, ул. Дударева, 91

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	513,52	513,52	513,52	513,52	513,52	513,52	513,52	513,52	513,52	513,52	513,52

17. Сеть теплоснабжения от котельной: г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 200А

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	0,863	0,863	0,863	0,863	0,863	0,863	0,863	0,863	0,863	0,863	0,863
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	3099,84	3099,84	3099,84	3099,84	3099,84	3099,84	3099,84	3099,84	3099,84	3099,84	3099,84

18. Сеть теплоснабжения от котельной: г. Енисейск, ул. Ромашкина, 2А

Наименование показателя	Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ежегодно 2035-2044 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели надежности объектов теплоснабжения:											
1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате в результате нарушений на тепловых сетях, Ед./км	0,965	0,965	0,965	0,965	0,965	0,965	0,965	0,965	0,965	0,965	0,965
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час тепловой мощности, Ед./Гкал /час	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:											
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, т.у.т/Гкал	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208
5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	1213,88	1213,88	1213,88	1213,88	1213,88	1213,88	1213,88	1213,88	1213,88	1213,88	1213,88

КОНЦЕДЕНТ
Муниципальное образование город Енисейск Красноярского края

Глава города _____В.В. Никольский

КОНЦЕССИОНЕР
Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская теплоснабжающая компания»

Директор _____В.А.Погодаев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Первый заместитель Губернатора Красноярского края - председатель Правительства Красноярского края

_____С.В.Верещагин